

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,
за да осигури висока ефективност
и отличен комфорт

Функции:



Отопление



Охлаждане


Енергиен етикет:



- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система (опция)

BLUEVOLUTION

Sensira FTXC



Ефективност		FTXC + RXC		20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Капацитет на охлаждане	Min./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3		
Капацитет на отопление	Min./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0		
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас					A ⁺⁺			A ⁺	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96	
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	106	131	175	276	339	460		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас					A ⁺			A	
	Капацитет	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35	
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81	
Вътрешно тяло		FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D		
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273			
Качество на въздуха			Филтър от титаниев апатит							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48			
Външно тяло		RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D		
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350		
Тегло	Тяло	kg	24		26	39		45		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Високо	dBA	45		46	51	54			
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46				-10~46			
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24							
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,371			R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	20			30				
	Разлика в нивата	Система Без заряд	15			8		20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/16							



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или глътуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Sensira FTXC 2024-2025 | Версия Юни 2024.